

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号				工事名		
22-A67K				国道27号中山歩道切下工事		
施工箇所		京都府船井郡京丹波町中山地内				
設計額		請負対象額		工期		平成23年3月25日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
工種				数量		摘要
アスファルト舗装 車両乗入部 再生密粒度アスコン				102.6㎡		
アスファルト舗装 歩道一般部 透水性アスコン				11.4㎡		
アスファルト舗装 道路敷内 再生粗粒度アスコン				21.7㎡		
プレキャストL型側溝（乗入用）				10m		
プレキャストL型側溝（段差用）				2m		
地先境界ブロック				16m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A67K

国道27号中山歩道切下工事

施 工 箇 所

京都府船井郡京丹波町中山地内

積算条件

単価適用日	2011年1月1日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	0円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
舗装					
道路土工					
掘削工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込	m3 45			1 1号仕訳表
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 2			1 2号仕訳表
埋戻	埋戻工	m3 1			1 3号仕訳表
残土処分					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬処分					1号仕訳表
		m ³ 47			
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				14号仕訳表
		m ² 135			
アスファルト舗装工	(車両乗入部)				
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=250mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				15号仕訳表
		m ² 102			
基層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生粗粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				16号仕訳表
		m ² 102			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				17号仕訳表
		m ² 102			
アスファルト舗装工	(歩道一般部)				

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
フィルター層	フィルター層敷設工 舗装厚 (mm)=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 11			18号仕訳表
路盤	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシュヤーン (RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型振動ローラ 排出ガス対策型 (第2次) 小型バックホウ	m ² 11			19号仕訳表
表層 (透水性アスコン)	透水性アスファルト舗装工 (機械) 舗装厚 (mm)=40mm 排出ガス対策型振動ローラ運転	m ² 11			20号仕訳表
アスファルト舗装工	(道路敷地内)				
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生クラッシュヤーン (RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 21			21号仕訳表
基層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生粗粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 21			22号仕訳表
排水構造物工					
側溝工					
プレキャストL型側溝	L型側溝据付	m 10			2号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型側溝	PGU515段差用				3号仕訳表
		m 2			
縁石工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				12号仕訳表
		m3 2			
埋戻し	埋戻工				13号仕訳表
		m3 1			
縁石工					
歩車道境界ブロック (再利用)					4号仕訳表
		m 9			
歩車道境界ブロック (新材)					5号仕訳表
		m 4			
歩車道境界ブロック (水抜用)					6号仕訳表
		m 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (切下部)					7号仕訳表
		m 10			
地先境界ブロック再利用掘付					8号仕訳表
		m 16			
構造物撤去工					
アスファルト舗装版取壊工					
アスファルト舗装版取壊 (t=4cm) 舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装 版厚=40mm					23号仕訳表
		m ² 30			
アスファルト舗装版取壊 (t=5cm) 舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装 版厚=50mm					24号仕訳表
		m ² 108			
アスファルト舗装版切断 (t=4cm) 舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=4cm					25号仕訳表
		m 3			
アスファルト舗装版切断 (t=5cm) 舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm					26号仕訳表
		m 16			
排水構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型側溝撤去 構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物		m3			27号仕訳表
		1			
縁石撤去工					
歩車道境界ブロック 再利用(ブロック長800mm以下)の境界ブロック取外し 再利用 排出ガス対策型ブロック		m			28号仕訳表
		9			
歩車道境界ブロック取壊 構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物		m3			27号仕訳表
		0.1			
地先境界ブロック再利用撤去 再利用(ブロック長800mm以下)の境界ブロック取外し 再利用 排出ガス対策型ブロック		m			28号仕訳表
		16			
殻運搬処理					
アスファルト殻		m3			9号仕訳表
		6			
コンクリート殻 (有筋コンクリート)		m3			10号仕訳表
		1			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A		人			
計					

1号仕訳表

残土運搬処分

1m3当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			29号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

2号仕訳表

L型側溝据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鉄筋コンクリート L形	PGU515-乗入用 (482kg)	個 4.99			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3号仕訳表

プレキャストL型側溝

1m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
集水桝据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石無し	基 1			30号仕訳表
鉄筋コンクリートL形	PGU515-段差用(274kg) L=1000	個 1			
計					
1m当り					

4号仕訳表

歩車道境界ブロック (再利用)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			3 1号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 4.3			3 2号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.258			3 3号仕訳表
型枠		m ² 2.4			3 4号仕訳表
計					
1 m当り					

5号仕訳表

歩車道境界ブロック (新材)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			3 1号仕訳表
歩車道境界ブロック (両面R)	B 18/23×25×60	個 16.529			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 4.3			3 2号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.258			3 3号仕訳表
型枠		m ² 2.4			3 4号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

歩車道境界ブロック（水抜用）

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）		m 10			3 1号仕訳表
歩車道境界ブロック（両面R）	18/23×25×60 排水孔付	個 16.529			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 4.3			3 2号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.258			3 3号仕訳表
型枠		m ² 2.4			3 4号仕訳表
計					
1 m当り					

7号仕訳表

歩車道境界ブロック (切下部)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			3 5号仕訳表
歩車道境界ブロック	195/205*100*600 (28kg) 切下タイプ	個 16.529			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 3.8			3 2号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.281			3 3号仕訳表
型枠		m ² 2.3			3 4号仕訳表
計					
1 m当り					

8号仕訳表

地先境界ブロック再利用据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			35号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 3.5			32号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.25			33号仕訳表
型枠		m ² 2			34号仕訳表
計					
1m当り					

9号仕訳表

アスファルト殻

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			36号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

10号仕訳表

コンクリート殻（有筋コンクリート）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻（鉄筋）	m3 1			37号仕訳表
コンクリート殻（有筋）処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

11号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

1 2号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			3 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

13号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			40号仕訳表
クワ締固		m3 100			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

1 4号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			4 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			4 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			4 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

15号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=250mm (6) 排ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 31.75			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			4 2号仕訳表
排ガス対策型ロードローラ運転	マダム 10～12t	日			4 3号仕訳表
排ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			4 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生粗粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粗粒度アスコン	(20)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			45号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			46号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			45号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			46号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

フィルター層敷設工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装厚 (mm)=50mm	(2) 排出ガス対策型振動ローラ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
フィルター材		m3 5.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3~4t	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型(第2次)小型バックホ			(3) 仕上り	り厚さ=100mm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			49号仕訳表
排出ガス対策型(第2次)小型バックホ運転	クローラ型・小型 (ミニホ) 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

透水性アスファルト舗装工（機械）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装厚 (mm)=40mm	(2) 排出ガス対策型振動ローラ運転				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
透水性舗装用	アスファルトコンクリート (13)	t 9.02			
アスファルトフィニッシュ運転	クローラ型 舗装幅 1.4～3.0m	日			51号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 1号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			4 2号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			4 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			4 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生粗粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生粗粒度アスコン	(20)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			5 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

23号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=40mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 5号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=4cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			5 5号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

26号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレード 径45~56cm	日			55号仕様表
コンクリートカッタ (フレード)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

再利用(ブロック長800mm以下)の境界ブロック取外し

100m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 再利用	(2) 排出ガス対策型ブロック				
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型ブロック運転	クローラ型・超小旋回型 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

29号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

30号仕訳表

集水樹据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			58号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

3 1号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 2号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホリ運転	排出ガス対策型バックホリ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			5 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 3号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

35号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			61号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

39号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

4 1号仕訳表

クハ[°]締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ [°] 運転	質量60~80kg	日			6 2号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ³ 当り					

4 2号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 4 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・小型 (ミエホ)	(2) 山積	0.11m3 (平積0.08m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
排ガス対策(第2次)小型トラック [クローラ型]賃料	山積0.11m3 (平積0.08m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 21			
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	0.45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クロー型・超小旋回型	(2) 山積	0.22m3 (平積0.16m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
排ガス対策(第1次)超小旋回型 バックホウ[クロー型]賃料	山積0.22m3 (平積0.16m3)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

57号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 1号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					