

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 8 年度		工事設計書(参考資料)			当初	
工 事 番 号		工 事 名				
8-A42D		令和8年度 町道市場大倉線(第2工区)道路改良工事				
施 工 箇 所		京丹波町 大倉 地内				
設 計 額		請 負 対 象 額		工 期	令和09年03月26日限り	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要						
	延長		188 m	幅員	6.5 ~ 12.5 m	
	工 種		数 量		摘 要	
	道路土工		1 式			
	ブロック積工		243 m2			
	排水工		1 式			
	構造物撤去工		1 式			
	アスファルト舗装工		1,142 m2			
	仮設工		1 式			

京丹波町

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工事費		
本工事費		
道路改良工事02		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 8 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
8-A42D		令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事	
施 工 箇 所	京丹波町 大倉 地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和08年09月01日 公共	
	歩掛適用日	令和08年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和08年度	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1（金銭的保証）	
	施工地域補正条件	補正無し	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	補正なし	
	単価資料適用月	令和8年9月	

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
道路改良					Lv1	
	1	式				
道路土工					Lv2	
	1	式				
掘削工					Lv3	
	1	式				
掘削 オープンカット					Lv4	
	56	m3			仕 1 号	
路体盛土工					Lv3	
	1	式				
土材料					Lv4	
	50	m3			仕 2 号	
路体(築堤)盛土 路体盛土(2.5m B<4.0m)					Lv4	
	180	m3			仕 3 号	
法面整形工					Lv3	
	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形(切土部)	9	m2			Lv4 仕 4 号	
法面整形(盛土部)	60	m2			Lv4 仕 5 号	
石・ブロック積(張)工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削)	250	m3			Lv4 仕 6 号	
埋戻し	130	m3			Lv4 仕 7 号	
基面整正	44	m2			Lv4 仕 8 号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1	式			Lv3	
現場打基礎コンクリート	58	m			Lv4 仕 9 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(間知)ブロック積	243	m2			Lv4 仕 10 号	
胴込・裏込材(砕石)	91	m3			Lv4 仕 11 号	
現場打天端コンクリート	59	m			Lv4 仕 12 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り(掘削) 小規模	50	m3			Lv4 仕 13 号	
埋戻し 小規模	31	m3			Lv4 仕 14 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プラスチック型側溝	21	m			Lv4 仕 15 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L形側溝 A型	57	m			Lv4 仕 16 号	
L形側溝 B型	1	m			Lv4 仕 17 号	
L形側溝 C型	0.6	m			Lv4 仕 18 号	
L形側溝 D型	19	m			Lv4 仕 19 号	
L形側溝 E型	5	m			Lv4 仕 20 号	
L形側溝 F型	1	m			Lv4 仕 21 号	
側溝蓋 コンクリート蓋	40	枚			Lv4 仕 22 号	
側溝蓋 グレーチング 蓋	4	枚			Lv4 仕 23 号	
管渠工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ヒ-ム管(B形管)	3	m			Lv4 仕 24 号	
鉄筋コンクリート台付管 φ 350	5	m			Lv4 仕 25 号	
街渠柵・集水柵工	1	式			Lv3	
現場打ち街渠柵	1	箇所			Lv4 仕 26 号	
現場打ち集水柵 集水柵1	1	箇所			Lv4 仕 27 号	
現場打ち集水柵 集水柵2	1	箇所			Lv4 仕 28 号	
現場打ち集水柵 集水柵3	1	箇所			Lv4 仕 29 号	
現場打ち集水柵 集水柵4	1	箇所			Lv4 仕 30 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工					Lv3	
	1	式				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート					Lv4	
	2	m3			仕 31 号	
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート					Lv4	
	5	m3			仕 32 号	
舗装版切断 アスファルト t=15cm以下					Lv4	
	74	m			仕 33 号	
舗装版破碎 アスファルト t=15cm以下					Lv4	
	629	m2			仕 34 号	
運搬処理工					Lv3	
	1	式				
殻運搬 鉄筋コンクリート 共栄建設 18.5 k m以下					Lv4	
	2	m3			仕 35 号	
殻運搬 無筋コンクリート 共栄建設18.5 k m以下					Lv4	
	5	m3			仕 36 号	
殻運搬 アス殻 寺尾道路 22.0 k m以下					Lv4	
	29	m3			仕 37 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻処分 鉄筋コンクリート	2	m3			Lv4 仕 38 号	
殻処分 無筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 39 号	
殻処分 アス殻	29	m3			Lv4 仕 40 号	
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
舗装準備工	1	式			Lv3	
不陸整正	72	m2			Lv4 仕 41 号	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
上層路盤(車道・路肩部) t =150	427	m2			Lv4 仕 42 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) W < 1.4m	31	m2			Lv4 仕 43 号	
表層(車道・路肩部) 3.0m < W	467	m2			Lv4 仕 44 号	
上層路盤(歩道部) t = 100	223	m2			Lv4 仕 45 号	
表層(歩道部) 1.4m未満	6	m2			Lv4 仕 46 号	
表層(歩道部) 1.4m以上	211	m2			Lv4 仕 47 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 型	19	m			Lv4 仕 48 号	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ B 型	8	m			Lv4 仕 49 号	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ C 型	1	m			Lv4 仕 50 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	
転落防止柵 土中用 H=1100	63	m			Lv4 仕 51 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
熔融式区画線	400	m			Lv4 仕 52 号	
仮設工	1	式			Lv2	
工事用道路工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表土剥取・復旧	30	m3			Lv4 仕 53 号	
ブルーシート	11	枚			Lv4 仕 54 号	
敷鉄板	1	式			Lv4 明 1 号	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	65	人日			Lv4 仕 55 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				

工内

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬(1車1回)往復 製品長12m以内 割増なし 片道運搬距離5km	26	t			仕 115 号	
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	26	t			仕 116 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
工事価格	1	式				

本工事費内訳書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				

【 第 1 号 明細書 】 敷鉄板 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	153	m2			仕 110 号	
敷鉄板撤去	153	m2			仕 111 号	
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048 (mm) 供用日数90日	33	枚			仕 112 号	
計						

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削 オープンカット					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し	1	m3			仕 56 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
土材料						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山土(盛土用) 設計 CBR6以上	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土 路体盛土(2.5m B<4.0m)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			仕 57 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 仕訳表 】						
法面整形(切土部)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	1	m2			仕 58 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
法面整形(盛土部)					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め有り 現場制約無し	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削)					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			仕 60 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 仕訳表 】						
埋戻し						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			仕 61 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 仕訳表 】						
基面整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正					仕 62 号	
	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 仕訳表 】						
現場打基礎コンクリート					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	1.3	m3			仕 63 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】						
コンクリート(間知)ブロック積					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 昼間 時間制約無 練積 裏込コンクリート有	1	m2			仕 64 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】 洞込・裏込材(碎石) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏込碎石 再生クワッパン40～0	1	m3			仕 65 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 仕訳表 】						
現場打天端コンクリート					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端コンクリート						
高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.9	m3			仕 66 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】						
床掘り(掘削) 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			仕 67 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 14 号 仕訳表 】						
埋戻し 小規模					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕 68 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】 プラスチックU型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け CD側溝 300×300 縦断用 446kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 69 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 16 号 仕訳表 】						
L形側溝 A型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 70 号	
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg	13.2	個				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 水抜き 参考重量 37kg	3.3	個				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツヤン40～0	7	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】						
L形側溝 B型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 74 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.6	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	6	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】						
L形側溝 C型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 75 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	7	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 19 号 仕訳表 】						
L形側溝 D型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 70 号	
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg	13.2	個				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 水抜き 参考重量 37kg	3.3	個				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマツヤン40～0	8	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】						
L形側溝 E型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎碎石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 74 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	7	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】						
L形側溝 F型						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎コンクリート不要	10	m			仕 75 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.9	m3			仕 71 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 72 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッション40～0	8	m2			仕 73 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】						
側溝蓋 コンクリート蓋					1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 76 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】							1 枚 当り
側溝蓋 グレチング 蓋							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 77 号		
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 24 号 仕訳表 】						
ヒューム管(B形管)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ヒューム管(B形管)据付 外圧管1種 300mm 180° 巻き 基礎砕石有り 高炉 18-8-40-60%	10	m			仕 78 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート台付管 φ 350					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm	10	m			仕 79 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	4.8	m2			仕 80 号	
ハコ台付管(耐震性高性能コンクリート付) 350×2000 参考重量476kg	5	本				
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 仕訳表 】						
現場打ち街渠桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 81 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 82 号	
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッパン RC-40 均し基礎コンクリート不要	0.8	m			仕 83 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝1					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 84 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 85 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 仕訳表 】 現場打ち集水桝 集水桝2 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 86 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2 ます穴 600×600 クリップ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 87 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝3					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 88 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ付 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 85 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝4					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 89 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2 ます穴 600×600 クリップ付 滑り止 昼間 時間制約無	2	枚			仕 87 号	
取付式分水栓 A150	1	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 91 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト t=15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 92 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 仕訳表 】 舗装版破碎 アスファルト t=15cm以下 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 93 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 仕訳表 】						
殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 共栄建設 18.5 k m以下					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 94 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 36 号 仕訳表 】						
殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 共栄建設18.5 k m以下					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 95 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 仕訳表 】						
殻運搬 アス殻 寺尾道路 22.0 k m以下						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 22.0km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	1	m3			仕 96 号	
諸 雑 費 (丸 め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

[illegible]

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 41 号 仕訳表 】						
不陸整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正					仕 97 号	
	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) t =150					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) W<1.4m					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 99 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 3.0m < W					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員3.0m超 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕 100 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 仕訳表 】						
上層路盤(歩道部) t = 100					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 1.4m未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) 平均幅員1.4m未満 プﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 102 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】						
表層(歩道部) 1.4m以上					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度7スロ(13) 平均幅員1.4m以上 プライムコート 締固密度2.20	1	m2			仕 103 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック A 型					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマッシュ RC-40 高炉 18-8-40-60%	10	m			仕 104 号	
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg	13.196	個				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 水抜き 参考重量 37kg	3.333	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック B 型					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クマシヤン RC-40 18-8-40-60%	10	m			仕 105 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 仕訳表 】						
歩車道境界ブロック C 型					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッション RC-40 高炉 18-5-40-60%	10	m			仕 106 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 51 号 仕訳表 】						
転落防止柵 土中用 H=1100					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
部材設置工(ビーム・パネル) 支柱間隔3m 時間制約無 夜間作業無	10	m			仕 107 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 仕訳表 】 溶融式区画線 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 仕訳表 】						
表土剥取・復旧						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			仕 109 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			仕 109 号	
諸 雑 費 （ 丸 め ）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 仕訳表 】							1 枚 当り
ブルーシート							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ブルーシート 3.6*5.4 3000	1	枚					
諸 雑 費 （丸め）	1	式					
計							
単位当たり							

【 第 55 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B					仕 113 号	
	1	人日				
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 56 号 仕訳表 】							
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し ,)						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			44.63				
バックホウ(ｸｰﾗ)〔標・超低騒音・排：2014年規制〕 バケット容量0.8m3 供用日当り換算損料			44.63				
【労務】			35.43				
運転手（特殊）			35.43				
【材料】			19.94				
軽油 1,2号			19.94				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 オープンカット			
[J4] = 2 押土の有無 押土無し			[J5] = 1	障害の有無 障害無し			
[J6] = 3 施工数量 5,000m3未満							

第 56 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 57 号 仕訳表 】 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.60				
後方超小旋回型バックホウ[加圧型](低騒音)賃料 バック容量0.28m3 排対型(2014年) 長期割引補正済			7.64				
振動ロー[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			6.96				
【労務】			76.67				
運転手（特殊）			67.73				
普通作業員			8.94				
【材料】			8.73				
軽油 1,2号			8.73				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満							

第 57 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 58 号 仕訳表 】							
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土							
(,現場制約無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.80				
バックホウ[加-ラ型](超低騒音型)賃料 バック容量0.8m3 排対型(3次) 長期割引補正済			8.80				
【労務】			81.51				
普通作業員			38.92				
運転手（特殊）			22.44				
土木一般世話役			20.15				
【材料】			9.69				
軽油 1,2号			9.69				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し		
[J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土							

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 59 号 仕訳表 】							
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め有り , 現場制約無し)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.09				
バックホウ[加圧型](超低騒音型)賃料 バック容量0.8m3 排対型(3次) 長期割引補正済			11.09				
【労務】			76.70				
普通作業員			31.51				
運転手（特殊）			28.27				
土木一般世話役			16.92				
【材料】			12.21				
軽油 1,2号			12.21				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 1 法面締固めの有無 法面締固め有り				
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 60 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			18.84				
後方超小旋回型バケット[加型](超低騒)賃料 バケット容量0.45m3 排対型(3次) 長期割引補正済			18.84				
【労務】			66.89				
運転手(特殊)			66.89				
【材料】			14.27				
軽油 1,2号			14.27				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 61 号 仕訳表 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			8.83				
バックホウ[加圧型](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			7.40				
振動ロー[ハンドガイド式]賃料 質量0.5～0.6t 長期割引補正済			1.34				
クワ(ラマ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.09				
【労務】			82.43				
普通作業員			40.30				
特殊作業員			26.38				
運転手（特殊）			15.75				
【材料】			8.74				
軽油 1,2号			8.61				
ガソリン レギュラー			0.13				
【端数調整】							

第 61 号仕訳表

【 第 61 号 仕訳表 】 (続 き) 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

【 第 62 号 仕訳表 】 基面整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 63 号 仕訳表 】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.99				
バックホ[加-ラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.40				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.59				
【労務】			68.06				
普通作業員			18.84				
型わく工			18.09				
特殊作業員			10.23				
土木一般世話役			10.17				
その他(労務)							
【材料】			29.95				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			25.86				
軽油 1,2号			1.45				

第 63 号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 64 号 仕訳表 】							1	m2 当り
コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満 (昼間 時間制約無 , 練積 裏込コンクリート有)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
コンクリートブロック積工 昼間施工 ブロック積工 時間的制約なし 手間のみ		m2						
コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満		m2						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg		m3						
諸 雑 費 (丸め)		式						
計								
単位当たり								
[条件] [G] = 1 コンクリート積ブロックの規格 JIS滑面 150kg/個未満 [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [D] = 1 練積・空積区分 練積					
[E] = 1 裏込コンクリート施工区分 裏込コンクリート有 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[F] = 0.370 m3 胴込・裏込コンクリート設計数量 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 65 号 仕訳表 】							
裏込砕石 再生クラッシャー40～0							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.08				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			4.06				
その他(機械)							
【労務】			70.49				
普通作業員			34.37				
特殊作業員			15.08				
運転手(特殊)			11.83				
土木一般世話役			8.79				
その他(労務)							
【材料】			25.43				
再生クラッシャー RC-40			20.71				
軽油 1,2号			4.70				

【 第 65 号 仕訳表 】 (続 き) 裏込砕石 再生クワッシャー40～0 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 砕石の種類 再生クワッシャー40～0							

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 66 号 仕訳表 】							
現場打天端コンクリート							
(高炉 18-8-40-60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.31				
バックホウ[加圧型・クレーン付](超低騒音型)賃料 バケット容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.31				
【労務】			64.12				
型わく工			22.02				
普通作業員			15.17				
土木一般世話役			10.66				
特殊作業員			7.34				
その他(労務)							
【材料】			33.57				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			32.06				
軽油 1,2号			1.51				
【端数調整】							

第 66 号仕訳表

京丹波町

[illegible]

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 67 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			19.50				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			19.50				
【労務】			73.36				
運転手（特殊）			39.84				
普通作業員			33.52				
【材料】			7.14				
軽油 1,2号			7.14				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

第 67 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 68 号 仕訳表 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.23				
バックホウ(加圧型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3 供用日当り換算損料			8.67				
クワ及びピッケル[ラマ] 通称 60～80kg級 供用日当り換算損料			0.56				
【労務】			86.75				
普通作業員			49.78				
特殊作業員			19.28				
運転手（特殊）			17.69				
【材料】			4.02				
軽油 1,2号			3.17				
ガソリン レギュラー			0.85				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

【 第 69 号 仕訳表 】						
U 型側溝据付け CD側溝 300 × 300 縦断用 446kg						
(昼間 時間制約無 , 基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		m				
CD側溝 300 × 300 × 2000 縦断用 参考重量446kg		個				
再生クッシャー RC-40		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1,000mm、4,000mmの使用の有無	無し			
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 5 U型側溝の種類 CD側溝				
[y2] = 60 U型側溝の規格 300 × 300 縦断用 446kg		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 4 基礎碎石の種類 再生クッシャー 40 ~ 0		[J] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 70 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(基礎砕石無し,均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			65.72				
普通作業員			28.69				
土木一般世話役			17.33				
特殊作業員			15.99				
その他(労務)							
【材料】			34.28				
歩車道境界ブロック			34.28				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[N1] = 42 均し基礎コンクリート規格 無し				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 71 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%									
(,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
			41.24						
普通作業員									
			22.34						
土木一般世話役									
			9.14						
特殊作業員									
			7.74						
その他(労務)									
【材料】									
			58.76						
生コンクリート 18N/mm2									
18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			58.76						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 72 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.38				
普通作業員			30.83				
土木一般世話役			11.75				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 73 号 仕訳表 】 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.11				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケツ容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			5.08				
その他(機械)							
【労務】			79.15				
普通作業員			38.07				
特殊作業員			16.10				
運転手(特殊)			14.92				
土木一般世話役			9.51				
その他(労務)							
【材料】			15.74				
再生クラッシャー RC-40			10.65				
軽油 1,2号			5.06				

[illegible]

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 74 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(基礎砕石無し,均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			65.72				
普通作業員			28.69				
土木一般世話役			17.33				
特殊作業員			15.99				
その他(労務)							
【材料】			34.28				
歩車道境界ブロック(片面R) A 15/16×10×60 参考重量 20kg			34.28				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 4 歩車道境界ブロック規格 片面R A 15/16×10×60 重20kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[N1] = 42 均し基礎コンクリート規格 無し				

第 74 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 75 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(基礎砕石無し,均し基礎コンクリート不要)							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			65.72				
普通作業員			28.69				
土木一般世話役			17.33				
特殊作業員			15.99				
その他(労務)							
【材料】			34.28				
歩車道境界ブロック(A種 両面R)							
斜型 一段落とし			34.28				
参考重量 31kg							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 19 歩車道境界ブロック規格 両面R A 斜型 一段落とし 重31kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[N1] = 42 均し基礎コンクリート規格 無し				

【 第 76 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
コンクリート蓋 2 5 0 用 スリットタイプ 362*500*94/88		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 77 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
グレーチング 蓋 250用 細目 T-25 360*500*90		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 78 号 仕訳表 】							
ヒューム管(B 形管)据付 外圧管1種 300mm 180 ° 巻き 基礎砕石有り							
(高炉 18-8-40-60% ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.74				
後方超小旋回型バックホウ[加圧・クレーン付]賃料							
バックホウ容量0.45m3 2.9t吊超低・排対(2014)			1.56				
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			62.47				
普通作業員			19.10				
型わく工			10.90				
土木一般世話役			8.11				
運転手(特殊)			4.77				
その他(労務)							
【材料】			35.79				
ヒューム管(外圧管1種)							
B形 300×30×2000 参考重量165kg			24.47				
生コンクリート 18N/mm2							
18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			10.08				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 78 号 仕訳表 】 (続 き) ヒューム管 (B 形管) 据付 外圧管 1 種 300mm 180 ° 巻き 基礎砕石有り (高炉 18-8-40-60% ,) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.11				
その他 (材料)							
【 端数調整 】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 固定基礎 180 ° 巻き [J5] = 1 規格 外圧管 1 種 [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 3 管径 300mm [J4] = 1 基礎砕石の有無 有り [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 79 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.45				
後方超小旋回型バックホウ[クローラ・クレーン付]賃料 バック容量0.5-0.6m ³ 2.9t吊超低・排対(2014) 長期割引補正済			1.75				
その他(機械)							
【労務】			29.84				
普通作業員			7.56				
土木一般世話役			5.22				
運転手(特殊)			4.92				
特殊作業員			3.61				
その他(労務)							
【材料】			67.71				
鉄筋コンクリート台付管			65.81				
軽油 1,2号			1.36				

第 79 号仕訳表

【 第 79 号 仕訳表 】 (続 き) 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径350mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 4 管径 350mm				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 80 号 仕訳表 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
(再生クラッシャー40～0 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.85				
バックホ[加-ラ型]賃料							
バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制)			4.82				
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			75.15				
普通作業員			36.15				
特殊作業員			15.29				
運転手(特殊)			14.16				
土木一般世話役			9.03				
その他(労務)							
【材料】			20.00				
再生クラッシャー							
RC-40			15.16				
軽油							
1,2号			4.81				

【 第 80 号 仕訳表 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0				

令和8年度 町道市場大倉線(第2工区)道路改良工事

【第81号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホウ[加圧型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.08				
【労務】			88.14				
型わく工			34.88				
普通作業員			29.33				
土木一般世話役			11.22				
特殊作業員			1.81				
その他(労務)							
【材料】			11.78				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			11.45				
軽油 1,2号			0.08				
その他(材料)							

第81号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 82 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
グレーチング 蓋 400×500用 普通目 T-25 395*600*65		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[y1] = 19 蓋版の種類 蓋版各種				
[C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下		[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 83 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,均し基礎コンクリート不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.44				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.44				
【労務】			66.93				
普通作業員			29.54				
土木一般世話役			16.64				
特殊作業員			16.00				
運転手（特殊）			1.31				
その他(労務)							
【材料】			32.63				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg			31.26				
再生クラッシャー RC-40			0.93				
軽油 1,2号			0.44				

第 83 号仕訳表

[illegible]

令和8年度 町道市場大倉線(第2工区)道路改良工事

【第84号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホ[加圧型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
【労務】			86.14				
型わく工			33.39				
普通作業員			29.03				
土木一般世話役			11.14				
特殊作業員			2.07				
その他(労務)							
【材料】			13.79				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			13.49				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

第84号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 85 号 仕訳表 】						
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ付 滑り止 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ます蓋(落とし込みタイプ) T-25 ます穴 600×600 参考重量 67.4kg クリップ付きすべり止め		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [y8] = 4 ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 600×600 クリップ付		[y1] = 13 蓋版の種類 [yA] = 1 すべり止めの有無 [E] = 2 夜間作業の有無	ます蓋(落とし込み) T-25 すべり止めの有無 夜間作業の有無			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

令和8年度 町道市場大倉線(第2工区)道路改良工事

【第86号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.46m3を超え0.49m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホウ[加圧型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
【労務】			85.90				
型わく工			33.22				
普通作業員			29.00				
土木一般世話役			11.13				
特殊作業員			2.10				
その他(労務)							
【材料】			14.03				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			13.73				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

第86号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 87 号 仕訳表 】						
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-2 ます穴 600×600 クリップ 付 滑り止 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				
ます蓋(落とし込みタイプ) T-2 ます穴 600×600 参考重量 35.1kg クリップ 付きすべり止め		組				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [y8] = 4 ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 600×600 クリップ 付		[y1] = 12 蓋版の種類 [yA] = 1 ます蓋(落とし込み) T-2 すべり止めの有無 すべり止め有				
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 88 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.07				
バックホ[加圧型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.07				
【労務】			87.31				
型わく工			34.27				
普通作業員			29.20				
土木一般世話役			11.19				
特殊作業員			1.92				
その他(労務)							
【材料】			12.62				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			12.31				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 89 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホ[加圧型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.08				
【労務】			87.55				
型わく工			34.44				
普通作業員			29.24				
土木一般世話役			11.20				
特殊作業員			1.89				
その他(労務)							
【材料】			12.37				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			12.05				
軽油 1,2号			0.07				
その他(材料)							

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 90 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第 91 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要			[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 92 号 仕訳表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.40				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート 径φ56cm 供用日当り換算損料			9.80				
その他(機械)							
【労務】			58.90				
特殊作業員			20.20				
土木一般世話役			10.89				
普通作業員			9.00				
その他(労務)							
【材料】			26.70				
コンクリートカッタ(プレート) 自走式切断機用 径18インチ			22.47				
ガソリン レキユール			2.88				
その他(材料)							

第 92 号仕訳表

【 第 92 号 仕訳表 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 93 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			12.28				
後方超小旋回型バケット[加-5型](超低騒)賃料 バケット容量0.45m3 排対型(2011年) 長期割引補正済			12.28				
【労務】			81.66				
土木一般世話役			29.51				
運転手(特殊)			27.76				
普通作業員			24.39				
【材料】			6.06				
軽油 1,2号			6.06				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 94 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込							
(18.5km以下 DID区間無 , 労作損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 95 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (18.5km以下 DID区間無 , 労作損耗費(良好)含む)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			39.03				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			39.03				
【労務】			46.18				
運転手（一般）			46.18				
【材料】			14.79				
軽油 1,2号			14.79				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				

第 95 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 96 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
(22.0km以下 DID区間無 , 労務損耗費(良好)含む)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.27				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級 供用日当り換算損料			42.27				
【労務】			41.18				
運転手（一般）			41.18				
【材料】			16.55				
軽油 1,2号			16.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 6 運搬距離 22.0km以下				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			20.65				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			16.56				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 マカム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.07				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			2.02				
【労務】			72.60				
運転手（特殊）			35.73				
普通作業員			14.71				
特殊作業員			11.49				
土木一般世話役			10.67				
【材料】			6.75				
軽油 1,2号			6.75				
【端数調整】							

第 97 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 97 号 仕訳表 】

(続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【第98号仕訳表】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			11.39				
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m 供用日当り換算損料			7.88				
ロードロー(超低騒音型)賃料 マダム 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.98				
タイヤロー(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.96				
その他(機械)							
【労務】			38.57				
運転手(特殊)			16.98				
普通作業員			6.21				
特殊作業員			5.55				
土木一般世話役			4.51				
その他(労務)							
【材料】			50.04				

第98号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 98 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			46.32				
軽油 1,2号			3.21				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 99 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.55				
ｱｽﾌﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｰﾙ舗装幅1.4～3.2m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.99				
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.20				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.18				
その他(機械)							
【労務】			15.08				
普通作業員			5.15				
運転手(特殊)			3.51				
特殊作業員			3.45				
土木一般世話役			1.24				
その他(労務)							
【材料】			83.37				

第 99 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 99 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)						1	m2 当り
(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			76.07				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			6.98				
軽油 1,2号			0.29				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 100 号 仕訳表 】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.32				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイール舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.84				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
ロードローラ(超低騒音型)賃料 質量10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.13				
その他(機械)							
【労務】			10.25				
普通作業員			3.69				
運転手(特殊)			2.07				
特殊作業員			2.05				
土木一般世話役			0.73				
その他(労務)							
【材料】			88.43				

第 100 号仕訳表

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 100 号 仕訳表 】 (続 き)							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			80.48				
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.39				
軽油 1,2号			0.47				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 101 号 仕訳表 】							
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
(路盤材(各種) ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.48				
小型バ ック(ｸｰﾗ) [後方超小旋・超低・排対:3] バ ック容量0.09m3 供用日当り換算損料			2.68				
振動ｸｰﾗ [搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 型] (超低騒音) 賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			1.59				
その他(機械)							
【労務】			70.96				
運転手 (特殊)			25.56				
特殊作業員			15.00				
普通作業員			14.84				
土木一般世話役			12.19				
その他(労務)							
【材料】			24.56				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-30			22.56				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 101 号 仕訳表 】 (続 き) 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (路盤材(各種) ,) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			1.91				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 102 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)						1	m2 当り
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.45				
振動ロー(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞﾞｶｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む 供用日当り換算損料			0.30				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称 40～60kg級 供用日当り換算損料			0.08				
その他(機械)							
【労務】			52.37				
特殊作業員			20.34				
普通作業員			18.19				
土木一般世話役			5.49				
その他(労務)							
【材料】			47.18				
再生密粒度ｱｽﾌﾟ(昼間) (13)			41.06				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			5.93				

第 102 号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 102 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞﾚｯｼﾞ ﾚｰﾅｰ			0.11				
軽油 1,2号			0.05				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 103 号 仕訳表 】							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			3.62				
アスファルトフィニッシャ[ｸﾗｰ型・排対型:3次基準] 舗装幅1.4～3.0m 供用日当り換算損料			2.88				
振動ローラ[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ 型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.36				
その他(機械)							
【労務】			24.35				
普通作業員			9.20				
特殊作業員			6.16				
運転手(特殊)			4.17				
土木一般世話役			2.21				
その他(労務)							
【材料】			72.03				
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			62.59				

第 103 号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 103 号 仕様表 】 (続 き)							
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (平均幅員1.4m以上 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			9.03				
軽油 1,2号			0.37				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 104 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 104 号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 104 号 仕訳表 】								(続 き)
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)								1 m 当り
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-8-40-60%)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
軽油 1,2号			0.30					
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)					
[y1] = 20 歩車道境界ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量					
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 22 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%					
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外					

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 105 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック(片面R) A 15/16×10×60 参考重量 20kg			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 W/C 60% W 165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 105 号仕訳表

京丹波町

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 105 号 仕訳表 】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) (再生クラッシャー RC-40 ,18-8-40-60%) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 4 歩車道境界ブロック規格 片面R A 15/16×10×60 重20kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 2 均し基礎コンクリート規格 18-8-40-60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 106 号 仕訳表 】							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満)							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-5-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.30				
バックホ[加-ラ型]賃料 バケット容量0.8m3 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.30				
【労務】			67.43				
普通作業員			25.49				
土木一般世話役			13.37				
特殊作業員			12.10				
型わく工			10.29				
その他(労務)							
【材料】			32.27				
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 斜型 一段落とし 参考重量 31kg			21.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-5-40 高炉 W/C 60% W 165kg			9.70				
再生クラッシャー RC-40			0.64				

第 106 号仕訳表

京丹波町

【 第 106 号 仕訳表 】 (続 き)							
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
(再生クラッシャー RC-40 ,高炉 18-5-40-60%)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 19 歩車道境界ブロック規格 両面R A 斜型 一段落し 重31kg			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ブロック使用量				
[J4] = 2 基礎碎石規格 再生クラッシャー RC-40			[N1] = 19 均し基礎コンクリート規格 高炉 18-5-40-60%				
[J6] = 1 養生工の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 107 号 仕訳表 】						
部材設置工(ビーム・パネル) 支柱間隔3m						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵部材設置工 ビーム・パネルのみ 支柱間隔 3m		m				
転落防止柵 4段ビーム型 E 2.3×42.7×3000mm		m				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1 時間制約 時間制約無				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 108 号 仕訳表 】						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線工 熔融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				
トラフィックペイント熔融型 3種1号 ビーズ 15～18 白		kg			定:1	
ガラスビーズ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用プライマー 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 108 号 仕訳表 】 (続 き)						
区画線設置 熔融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 (昼間 時間制約無 ,)						
1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件]						
[A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 施工方法区分 熔融式手動				
[C] = 1 規格・仕様区分 実線 15cm		[D] = 3 時間制約の有無 時間制約無				
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm		[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正			排水性舗装補正無	
[G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無		[H] = 1 熔融式塗料規格 含有量15～18%				
[I] = 3 ペイント式塗料規格 熔融式の場合		[Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する				
[J] = 1 塗料区分 白		[R] = 1 プライマー計上区分 プライマー計上する				
[K] = 1 プライマー規格 アスファルト舗装		[S] = 1 ガラスビーズ計上区分 ガラスビーズ計上する				
[U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する		[V] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和 8 年度 町道市場大倉線（第 2 工区）道路改良工事

【 第 109 号 仕訳表 】 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			40.95				
バックホウ(加圧型)[標準型・排対:2014年規制] バケット容量0.8m3 供用日当り換算損料			40.95				
【労務】			39.50				
運転手(特殊)			39.50				
【材料】			19.55				
軽油 1,2号			19.55				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【 第 110 号 仕訳表 】 敷鉄板設置							100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
土木一般世話役 設置		人			定:1			
とび工 設置		人			定:1			
普通作業員 設置		人			定:1			
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) 加圧型 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制		日			仕 114 号 定:1			
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1			
計								
単位当たり								
[条件] [A] = 1 作業区分 設置		[Xc] = 6	バックホウ規格区分	排対型:2014年規制				

令和8年度 町道市場大倉線（第2工区）道路改良工事

【 第 111 号 仕訳表 】 敷鉄板撤去						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 撤去		人			定:1	
とび工 撤去		人			定:1	
普通作業員 撤去		人			定:1	
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バケット容量0.8m3 排対型:2014年規制		日			仕 114 号 定:1	
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務、賃料、運転経費の%		%			参:1	
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 作業区分 撤去		[Xc] = 6	バックホウ規格区分 排対型:2014年規制			

【 第 112 号 仕訳表 】 敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm) (, 供用日数90日) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板（鋼板）賃料 22 × 1524 × 3048 802kg/枚 90日以内		枚				
敷鉄板（鋼板）賃料 22 × 1524 × 3048 802kg/枚 整備費		枚				
諸 雑 費 （丸め）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 敷鉄板の種類 22 × 1524 × 3048(mm) [E] = 1 継続工事の有無 継続工事無し		[B] = 90.000 日 供用日数 [C] = 1 整備費の有無 有				

【 第 113 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B						
	1	人				
諸 雑 費 （ 丸 め ）						
	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第 114 号 仕訳表 】 バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) (機-28) クレーン型 バックホウ容量0.8m3 (排対型:2014年規制 ,) 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号		L				
バックホウ[クレーン型・クレーン付]賃料 バックホウ容量0.8m3 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済		供用日				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 バックホウ規格 クレーン型 バックホウ容量0.8m3 [C] = 119.000 L 1日当り燃料消費量 [Xc] = 8 バックホウ規格区分 排対型:2014年規制		[B] = 1.000 人 [D] = 1.060 供用日	1日当り労務数量 賃料数量			

【 第 115 号 仕訳表 】						
仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 (割増なし ,片道運搬距離5km)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック運賃		t				
諸 雑 費 (丸 め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし		[B] = 5.000 km [F] = 2 計上区分 往復	片道運搬距離			

【 第 116 号 仕訳表 】 仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸		t				
諸 雑 費 （ 丸 め ）		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5 施工区分 基地積込→現場→基地取卸						