

別紙 複写機の構成、機能

	項目・区分	仕様等
	機種	カラー機
コピー機能	解像度	600dpi × 600dpi
	複写サイズ	A3～はがき
	複写速度(モノクロA4ヨコ)	55枚/分以上
	複写速度(カラーA4ヨコ)	50枚/分以上
	ウォームアップタイム	60秒以内
	ファーストコピータイム(モノクロA4ヨコ)	5.0秒以内
	ファーストコピータイム(カラーA4ヨコ)	7.0秒以内
	給紙方式/容量	500枚以上 × 4トレイ 手差しトレイ50枚以上
	自動両面原稿送り装置	要
	自動両面原稿送り装置積載枚数	100枚以上
	両面印刷機能	要
	拡縮倍率	25%～400%
	操作方法	タッチパネル
後処理機能	ソート機能	要
	ステープル機能	要
	パンチ機能	要
プリンタ機能	解像度	600dpi × 600dpi
	プリント速度	コピー機能と同等
	対応OS	Windows X P/Vista/7
	インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
スキャナ機能	形式	カラーレスキャナー
	解像度	600dpi × 600dpi
	対応OS	Windows X P/Vista/7
	インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
ファックス機能	送信原稿サイズ	最大A3
	記録紙サイズ	A3～A5
	通信モード	G3
環境対応	国際エネルギースタープログラム基準	適合
	エコマーク	適合
	グリーン購入法	適合
その他	電源	AC100±10%、15A以内
	消費電力	最大1.5Kw以下
	使用環境	一般執務室
	占有寸法(幅×奥行)手差し解放時	2000 × 950mm以内
	月間想定枚数(モノクロ)	7,000枚
	月間想定枚数(カラー)	1,000枚